




PRZEKRÓJ  
E-E




PRZEKRÓJ  
B-B




PRZEKRÓJ  
A-A



PRZEKRÓJ  
C-C



PRZEKRÓJ  
D-D



**UWAGA:**

- zastosowanie według przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zgniatanie:  $\geq 150 \text{ kN/m}$ ,
- minimalna i maksymalna szczelina zderzeniowa: wg instrukcji montażu,
- klasa betonu:  $\geq \text{C40/50}$ ,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\%$  (\*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(\*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(\*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(\*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5bar,
- wymiary podano w [mm],

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGĄ BYĆ  
ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.

(\*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork

NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)

**P.V.**

P.V. PREFABET  
KLUCZBORK S.A.

Inwestor/Zlecający:

—

Oznaczenie:

—

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa Witros DN1000, L=1000 lub 2500, klasa A

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

—

Rewizja:

—

Nr rysunku:

RZW\_1000\_A