



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY


felc do założenia uszczelki,
szczelność połączenia
min. 0,5bar



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



WIDOK Z GÓRY



UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wymiar "h" lub "b" od 750mm do 3000mm, inne większe wymiary na zapytanie,
- skok wymiarowy co: 0,1m; 0,15m; 0,25m,
- klasa betonu: $\geq C40/50$,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: (*),
- nasiąkliwość betonu: $\leq 5\%$ (*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W8 (*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F100 (*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50 (*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki wg PN-EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5bar (*),
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

(*) – wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv-prefabet.com.pl



Zlecający/Inwestor:
–

Nazwa rysunku:
Rura kwadratowa

Projektował:
mgr inż. Jacek ZYSEK

Opracował:
mgr inż. Patrycja SAWICKA

Skala:
1:50

Data:
29.04.2025r.

Numer projektu:
–

Rewizja:
–

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku: