



WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ
A-A



PRZEKRÓJ
B-B



UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia
- parametr wytrzymałości na zgniatanie: wg dokumentów jakościowych,
- klasa betonu: $\geq C40/50$,
- klasa ekspozycji betonu: według PN-EN 206(*),
- nasiąkliwość betonu: $\leq 5\% (*)$,
- stopień wodoprzepuszczalności betonu: WB(*),
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie F100(*),
- stopień mrozoodporności betonu w roztworze NaCl F50(*),
- możliwość zastosowania cementu SR lub HSR – odpornego na siarczany,
- dostępna wersja o podwyższonej wytrzymałości na klasę obciążeń do F900,
- szczelność połączenia uszczelki: $\geq 1\text{bar}$,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach,

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODWYŻSZONE.

(*) – wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv-prefabet.com.pl



Zlecający/inwestor:

—

Nazwa rysunku:

Płyta pokrywowa DN1500

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:
1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

—

Rewizja:

—

Nr rysunku:

APM_1500